

PrimaVision Economy for CDM lamps

HID-PV E 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Tek CDM ampul işlemi, tek HID elektronik tertibat, maliyet performans açısından avantaj sağlar ve aydınlatma armatürü tasarım esnekliğini artırır

Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Ani Akım Genişliği	0,25 ms
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	26 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)	24

Kablolama	
Cihazdan Lambaya Giden Kablo Uzunluğu	2 m
Konektör Tipi	Ekleme

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 50 °C
Muhafaza Ömrü (Nom)	75 °C
Muhafaza Maksimum (Maks.)	75 °C


Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	/I

Onay ve Uygulama	
Onay İşaretleri	F İşareti CE işareti ENEC sertifikası VDE sertifikası

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HID-PV E 35 /I CDM 220-240V
Tam ürün adı	HID-PV E 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Tam ürün kodu	871829118421800
Sipariş kodu	18421800
Malzeme No. (12NC)	913700680666
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291184218
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8718291184225

PrimaVision Economy for CDM lamps

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV E 35 /I CDM 220-240V	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.