

PrimaVision Economy for CDM lamps

HID-PV E 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Enkel CDM-lampe, én HID elektronisk forkobling – forbedrer kostnadseffektiviteten og øker armaturfleksibiliteten

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm-bredde	0,33 ms
Startstrøm-topp (maks.)	33 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	20

Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2 m
Tilkoblingstype	Innlegg

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C


Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	/S

Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merke ENEC-sertifikat VDE-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-PV E 70 /S CDM 220-240V
Fullstendig produktnavn	HID-PV E 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829118419500
Bestillingskode	18419500
Materialenr. (12NC)	913700680966
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291184195
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291184201

PrimaVision Economy for CDM lamps

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV E 70 /S CDM 220-240V	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.