

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II HT-driftdon har utformats för att säkerställa en lång livslängd under tuffa driftförhållanden. De har hög tillförlitlighet, kvalitet och effektivitet, vilket säkerställer en oavbruten användning och högsta säkerhet. HF Selectalume II HT-driftdon är inte bara tillgängliga för T5-lampor, utan nu även för TL-D-lampor. De är avsedda för användning i belysningsarmaturer utom- och inomhus, t.ex. vid vattentätt infällt montage, som framför allt används inom parkeringar, industriområden, kontor och andra användningsområden. Produkterna är CE- och ENEC-kompatibla. Driftdonet är i första hand utformat för användning inomhus. Vid utomhusanvändning ska armaturen ha som minst klass I och den måste vara tillräckligt skyddad mot vatten och damm. Installationen ska även skyddas mot blixtnedslag eller ha annat nödvändigt elektriskt skydd som anses vara nödvändigt i installationen eller användningsområdet.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,38 ms
Startströmstopp (max)	30 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	12

Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 744-kontakt
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 744-anslutning [Lämplig för manuell kabeldragning]

Temperatur	
Omgivningstemperatur	–25 °C till +60 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C
T-Case max. (max)	80 °C

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 360x30x21

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]


HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

Energieffektivitetsindex	A2 BAT
Godkännandemärkningar	PSG F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CCC-certifikat C-Tick-certifikat TISI-märkning SIRIM-godkännande CCC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-S 254 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Full EOC	871829165613500
Beställningsnummer	65613500
Materialnummer (12NC)	913700689866
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291656135
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291656142

Måttskiss



Product
HF-S 254 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 254 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz	360,0 mm	30,0 mm	21,5 mm	350,0 mm		4,2 mm

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.