



PrimaVision Xtreme for SON

PV Xt Q 100W SON

Εξαιρετικά αξιόπιστοι ηλεκτρονικοί οδηγοί για λαμπτήρες SON, σχεδιασμένοι για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της παροχής καλύτερης απόδοσης φωτισμού από τους μαγνητικούς οδηγούς και για μείωση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής, που φτάνει τις 80.000 ώρες, και την ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία.

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,7 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,47 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)	0,53 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	52 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	5
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	10 m
Τύπος βύσματος	WAGO, σειράς 804
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-30 °C έως +55 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβάλλοντος (ονομ.)	80 °C


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περίβλημα	Q
Έγκριση και Εφαρμογή	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 607, 609, 926, 928 [Δεν υπάρχει πρότυπο για διατάξεις λαμπτήρων HID drivers. Οι απαιτήσεις των συγκεκριμένων προτύπων να τηρούνται εάν αυτές θεωρούνται σχετικές με το προϊόν.]
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό VDE-EMV
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	PV Xt Q 100W SON
Πλήρες όνομα προϊόντος	PV Xt Q 100W SON
Full EOC	871829169880700
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-PVXTQ100SON
Κωδικός παραγγελίας	69880700

PrimaVision Xtreme for SON

Αρ. υλικού (12NC)	913700690666
Τοπικός κωδικός	HID-PVXTQ100SON
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291698807

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291698814

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 100W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

