PHILIPS

Lighting

HF-Regulator Intelligent Touch DALI para lâmpadas T5

HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Este reator eletrônico dimerizável de alta-frequência utiliza o protocolo DALI ou Touch & Dim para lâmpadas fluorescentes. Ele cumpre com os requisitos do A1BAT. Com um comando especial é possível detectar o consumo de energia do sistema, e com outro, é possível detectar que tipo de lâmpada está conectada. Combinada com controles, economia adicional de energia pode ser atingido.

Dados do produto

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	195-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA
Largura da corrente de irrupção	0,18 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	20 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	39

Cablagem	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual]
Tipo de conector dos terminais de saída	Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual]

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C
Vida útil da caixa T (Máx.)	75 °C
T-máxima na caixa (Máx)	75 °C

Controles e dimerização	
Interface de controle	TD

Dados mecânicos e de compartimento	
Compartimento	L 359x30x21

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]

HF-Regulator Intelligent Touch DALI para lâmpadas T5

Índice de eficiência energética	A1 BAT
Standard de segurança	IEC 61347-2-3
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	Marcação CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Nome do produto completo	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Full EOC	871829166205100
Descrição do código local	REATOR ELETRONICO FLUOR HF-RITD12854E++

Código de encomenda	913700695666
Nº do material (12NC)	913700695666
Código local	HF-RITD12854E++
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291662051
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC – caixa	8718291662068

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	4,1 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.