




PrimaVision Mini CDM-hez

HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniatűr HID elektronikus előtét CDM-lámpákhoz – korlátlan lehetőségeket nyit a lámpatest formatervezésben.


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA
Induló áramlökés szélessége	0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	15 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	32
Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	0,5 m
Csatlakozó típusa	Betét
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 55 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	80 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	80 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	/S

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány VDE tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829167159600
Rendelési kód	67159600
Cikkszám (12NC)	913700696066
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291671596
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291671602

PrimaVision Mini CDM-hez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

