

HID - Basic BSN/BMH για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz

Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό

Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Πλήρες όνομα προϊόντος	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674074300
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BMH70K302ITS
Κωδικός παραγγελίας	74074300
Αρ. υλικού (12NC)	913700751726
Τοπικός κωδικός	BMH70K302ITS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696740743
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696740750

HID - Basic BSN/BMH για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.