HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Reattore elettronico di regolazione del flusso ad alta frequenza intelligente, basato sul protocollo DALI (Digital Addressable Lighting Interface in base allo standard IEC62386) o sul protocollo a pulsanti Touch and Dim per lampade fluorescenti. Prevede la modalità corridoio, programmabile con Philips MultiOne. Il funzionamento in modalità HF migliora la qualità della luce e la durata della lampada. Anticipa la legislazione prevista rispettando i requisiti A1BAT.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	195-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA
Larghezza corrente di spunto	0,35 ms
Picco corrente di spunto (Max)	45 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	12

Cablaggio	
Tipo di connettore terminali in ingresso	WAGO serie 250
Tipo di connettore terminali di uscita	WAGO serie 250

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -25 °C a 50 °C
Temp. involucro per definire la durata (Max)	75 °C
Temp. massima involucro (Max)	75 °C

Controlli e dimmerazione	
Interfaccia di controllo	TD

Meccanica e corpo	
Corpo	L 123x79x33

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Indice di efficienza energetica	A1 BAT
Standard di sicurezza	IEC 61347-2-3
Standard ambientale	-

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

Marchi di approvazione	EMC Marchio CE Certificato ENEC

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
Full EOC	871829171864200
Descrizione codice locale	HFRTD155TL5

Codice d'ordine	71864200
Codice materiale (12NC)	913700761866
Codice locale	HFRTD155TL5
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291718642
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291718659

Disegno tecnico





Product
HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	123,0 mm	79,0 mm	33,0 mm	111,0 mm	67,0 mm	4,5 mm

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.