

Dynalite Multipurpose Controllers

DMC810GL

Jokaisessa valaistusprojektissa voidaan tarvita erilaisia valaistuskuormatyyppejä, jotta toivotut tulokset saavutetaan. Jokaista kuormaa on ohjattava eri tavalla. Monikäyttöiset Dynalite-ohjaimet mahdollistavat lähtötyyppien räätälöinnin eri lähtömoduuliyksikköjen avulla. Käytettäessä DIN-kisko-ohjaimia kullekin piirille voidaan valita oma ohjaustyyppinsä: rele, nousevaa reunaa leikkaava himmennin, laskevaa reunaa leikkaava himmennin, virtalähteen ohjain, heti käyttövalmis ohjain, puhallinohjaus ja sälekaihtimen/näytön ohjaus. Kaikissa yhdistelmissä voidaan ohjata useita kuormatyyppejä yhdestä laitteesta. Tämä yksinkertaistaa asennusta ja estää tarpeettomien piirien käytön.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä


Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	0...+40 °C

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DMC810GL
Koko tuotenimi	DMC810GL
Full EOC	871016350632600
Tilauskoodi	50632600
Tuotekoodi (12NC)	913703028009
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8710163506326
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8710163506333

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Dynalite Multipurpose Controllers

Mittapiirros



© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.