



Dynalite Sensors

DUS360CS

A gama de sensores Philips Dynalite combina a detecção de movimento, a detecção do nível de luz e a recepção de infravermelhos numa unidade. Todas estas funcionalidades podem ser controladas em simultâneo, permitindo cenários de automatização como ligar as luzes depois de detectar movimento e depois regular o nível de iluminação assim que a luz solar disponível tenha sido medida, proporcionando assim poupanças de energia adicionais. Ao combinar todas estas funções num dispositivo, a eficiência de funcionamento é melhorada. Cada sensor possui um microprocessador incorporado, permitindo às funções lógicas controlar uma pequena sala, um piso de um edifício ou um edifício inteiro. Todos os sensores recebem alimentação a partir da rede DyNet, e dado que todos podem ser programados remotamente, podem ser configurados para automatizar e controlar um número virtualmente ilimitado de saídas controladas.

Dados do produto

Informações gerais		Nome do produto completo	DUS360CS
Observações	Para mais informações e conhecer as opções de encomenda, transfira a Iluminação - Folha de dados do produto	Código do produto completo	871869688796700
Marca CE	Marca CE	Código de encomenda	88796700
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	N.º material (12NC)	913703243109
Temperatura		Numerador – Quantidade por embalagem	1
Ampla intervalo de temperatura ambiente	0 a +45 °C	EAN/UPC – Produto/caixa	8718696887967
Dados do produto		Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Nome de produto da encomenda	DUS360CS	EAN/UPC – Caso	8718696894965