

Dynalite Sensors

DUS30CS

Serien av Philips Dynalite-sensorer kombinerer bevegelsesregistrering, lysnivåregistrering og IR-mottaker i én enhet. Alle disse funksjonene kan brukes samtidig og sørger for automatikk, f.eks. at lyset slås på etter at bevegelse er registrert, og at belysningsnivået deretter dimmes når det tilgjengelige sollyset er målt, noe som gir ekstra energisparing. Ved å kombinere alle disse funksjonene i én enhet bedres effektiviteten. Alle sensorene har en innebygd mikroprosessor som gjør at logiske funksjoner kan brukes til å styre et lite rom, gulvet i en bygning eller hele bygningen. Alle sensorene får strøm fra DyNet-nettverket, og siden de kan fjernprogrammeres, kan de konfigureres til å automatisere og styre et tilnærmet ubegrenset antall utganger.

Produktdata

Generell informasjon	
Merknader	Last ned Belysning - produktdatablad for mer informasjon og bestillingsalternativer
CE-merke	CE-merke
I samsvar med EU RoHS	Ja


Temperatur	
Omgivelsestemperatur	–20 til +45 °C

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20/54 [Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker]

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	DUS30CS
Fullstendig produktnavn	DUS30CS
Full EOC	871869688808700
Bestillingskode	88808700
Materialenr. (12NC)	913703244309
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696888087
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696895085

Dynalite Sensors

Målskisse



© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.