Dynalite Sensors

DUS360CR-DA

Gama de senzori Philips Dynalite combină detectarea mişcării, detectarea nivelului de lumină şi receptarea IR (infraroşii) într-o singură unitate. Fiecare dintre aceste caracteristici poate fi acționată concomitent, permițând scenarii de automatizare cum ar fi aprinderea luminilor după detectarea mişcării şi apoi reglarea nivelului intensității luminoase odată cu măsurarea luminii solare, oferind astfel economii suplimentare la consumul de energie. Prin combinarea fiecăreia dintre aceste funcții într-un singur dispozitiv, se îmbunătățeşte eficiența operațională. Fiecare senzor are un microprocesor încorporat, care permite funcțiilor logice să controleze o cameră de dimensiuni mici, podeaua unei clădiri sau o clădire întreagă. Toți senzorii primesc putere de la rețeaua DyNet, şi, deoarece sunt complet programabili de la distanță, pot fi configurați să automatizeze şi controleze un număr practic nelimitat de ieşiri controlate.

Catalog de date

Informaţii generale	
Observaţii	Descărcaţi Iluminat - Fişă tehnică produs pentru mai multe informaţii şi opţiuni de comandă
În conformitate cu RoHS	Da

Date despre produs	
Nume comandă produs	DUS360CR-DA
Numele complet al produsului	DUS360CR-DA
Full EOC	871869688641000

Cod de comandă	88641000
Număr material (12NC)	913703500809
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696886410
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696893418

Dynalite Sensors

Cote





© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.