PHILIPS

Lighting



Capacitors for HID lamp circuits

CP 12BO28

补充电容器为 AC 电容器，为单独矫正放电光源（如荧光光源、卤素和陶瓷金卤灯、高压汞光源以及钠光源）内的变压器和磁镇流器的功率因数而设计，电源线频率为 50 或 60Hz。这使光源的功率因数获得提升，cosμ 超过了 0.85。

产品数据

操作和电气	
输入电压	250 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz

布线	
连接器类型输出端子	推入式连接器或绝缘线或扁平快速连接器

温度	
环境温度范围	-40°C 至 85°C


机械和外壳	
外壳	M8x10

审批和申请	
批准标志	符合 GB18489-2001 要求 符合 GB/T18504-2001 要求 CE 标记 VDE 证书 中国质量证书 CB 证书

产品数据	
订单产品名称	CP 12BO28
完整的产品名称	CP 12BO28
完整产品代码	697480505043700
订购代码	913710011991
材料编号 (12NC)	913710011991
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6974805050437
计算器 - 每个外包装箱中的包数	200
EAN/UPC - 案例	6974805050444

Capacitors for HID lamp circuits

二维绘图



Product	E2	A1	A4
CP 12BO28	29.0 mm	95.0 mm	83.0 mm

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 所有商标均归 Signify 控股有限公司或其各自所有者所有。