

Tụ điện cho mạch điện của bóng đèn HID

CP 18CP28

Tụ bù là các tụ điện AC được thiết kế để điều chỉnh riêng hệ số công suất của biến thế và chấn lưu từ trong bóng đèn phóng điện (ví dụ đèn huỳnh quang, đèn halogen và halogen kim loại, đèn thủy ngân cao áp, đèn natri) với nguồn điện có tần số 50 hoặc 60Hz. Tụ bù giúp cải thiện hệ số công suất chiếu sáng thành cosμ<gt/>0.85

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	250 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz

Đi dây	
Loại đầu nối cực đầu ra	đầu nối cắm nhạy hoặc dây cách điện hoặc mối nối nhanh dẹt

Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-40 °C đến 85 °C


Cơ khí và vỏ đèn	
Vỏ đèn	M8x10

Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu phê duyệt	Tuân thủ GB18489-2001 Tuân thủ GB/T18504-2001 Dấu CE Chứng nhận VDE Chứng nhận chất lượng Trung Quốc Chứng nhận CB

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	CP 18CP28
Tên sản phẩm đầy đủ	CP 18CP28
Mã sản phẩm đầy đủ	697480505045100
Mã đơn hàng	913710012191
Số vật liệu (12NC)	913710012191
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6974805050451
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	132
EAN/UPC - Vỏ	6974805050468

Tụ điện cho mạch điện của bóng đèn HID

Bản vẽ kích thước



Product	E2	A1	A4
CP 18CP28	29,0 mm	120,0 mm	108,0 mm

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.