PHILIPS

Lighting



SmartMate

SMARTMATE ELE BALLAST (1) 38W 2D (4-PIN) 120-277V

Offering maximum versatility, the Philips Advance family of SmartMate ballasts for 4-pin compact fluorescent lamps drive a broad range of quad and triple-tube, circline, 2D, and long twin-tube lamps. SmartMate ballasts' energy efficient design, compact and lightweight housing, and user-friendly features make these ballasts an ideal choice for fixture manufacturers, retrofitters, and MRO replacement.

产品数据

基本信息	
灯具类型	CFS38W/GR10Q
灯具数量	1 件/单位
镇流器类型	Electronic Fluorescent
基本型号	ICF1D38H1LD
适用于户外	Yes
自动重新启动	Yes

运营和电气	
输入电压	120-277 V
输入频率	50 至 60 岁 Hz
美国总谐波变形	10 %
点火方法	程式化启动
峰值因数 (标称)	1.5
点火时间 (标称)	1.5 s
镇流器因数 (标称)	0.85
功率系数 (标称)	0.98
输入电流 (最大)	0.26 A
输入电流 (最小)	0.11 A
输入功率 (标称)	31-31 W

额定照明功率	38 W

接线方式	
颜色输入端	BLK & WHT
颜色输出端	RED, YEL & BLU
电线裸线长度	0.375 mm
灯具连接	Series
按颜色区分的电线长度	No wires
电线规格 (标称)	18AWG mm
电线类型	Solid
允许的远程布线配置	Yes
允许的串联布线配置	No
允许的通过式布线配置	No
最大镇流器到灯具距离远程布线	15'
最大镇流器到灯具距离串联布线	NA
最大镇流器到灯具距离通过式布线	NA
连接器类型	Poke-In

温度	
最大外壳温度 (标称)	75 °C

SmartMate

机械和壳体	
外壳材料	金属-塑料
外壳	H1
外壳尺寸	4.98" x 2.4" x 0.98"

应用	
Emc 抗干扰标准	FCC Non-Consumer
批准标志	CSA 认证证书 UL 认证证书 RoHS Compliant
温度和噪声级别	A
UL 认证	No

产品参数	
订单产品名称	SMARTMATE ELE BALLAST (1) 38W 2D (4-PIN) 120-277V
EAN/UPC - 产品	781087029046
订购代码	913710207202
计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	20
材料编号(12NC)	913710207202
净重 (每件)	0.168 kg

二维绘图



ELE BALLAST (1) 38W 2D (4-PIN) 120-277V

Product	A1	A2	A3	B1	C1
SMARTMATE ICF1D38H1LD35M	4.60 in	4.20 in	2.00 in	2.40 in	0.98 in

© 2019 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 所有商标均归 Signify 控股有限公司或其各自所有者所有。