PHILIPS

Lighting



Core & Coil (71A) HPS 200W - 400W

CORE & COIL HID HPS BAL 250W S50 5-TAP C&C

The basic ballast is the open core and coil which is most often used as a component within a lighting luminaire. The core and coil also forms the nucleus of Philips Advance's five other ballast configurations.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code ANSI	S50
Type de lampe	250W HPS
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de circuit	CWA
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	71A8251A
Dimension du centre	4 x 4 (2 coil)
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Numéro de catalogue de l'amorceur	LI501-H4
Température nominale de l'amorceur	105°C
Valeur du condensateur	35 MFD
Numéro de catalogue du condensateur	7C350P24RA
Exigences relatives au condensateur	240V
Température nominale du condensateur	105°C
Diamètre du condensateur/ dimensions ovales	1,65 in
Hauteur du condensateur	3,7 in
Rallumage automatique	No

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120/208/240/277/480 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	1.82/1.1/0.92/0.83/0.45 A
Courant à l'entrée (départ)	1.32/0.82/0.66/0.56/0.32 A
Courant à l'entrée (court-circuit)	0.81-1.22/0.44-0.66/0.39-0.58/0.32-0.49/0.2-0.3 A
Courant secondaire (court-circuit)	3.69-4.51 A
Déviation à débit réglé	Within Trapezoid
Facteur de ballast (nom.)	1
Facteur de puissance (nom.)	0.90
Tension du circuit ouvert	188 V
Courant à l'entrée (nom.)	2.66/1.54/1.32/1.16/0.66 A A
Puissance d'entrée (nom.)	300 W
Puissance nominale de la lampe	250 W

Core & Coil (71A) HPS 200W - 400W

Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Longueur de câble par couleur	12"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	2'
Valeur de fusible recommandée	7/4/4/3/2 A

Approbation et utilisation	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	169-207 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	C/C/B/B/B
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029C

Données de produit	
Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID HPS BAL 250W S50 5-TAP C&C
EAN/CUP – Produit	781087052303
Code de commande	120600
Local Code	120600
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
Numéro de matériau (12NC)	913710605202
Poids net (pièce)	5,793 kg

Schéma dimensionnel



HPS BAL 250W S50 5-TAP C&C

Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
CORE & COIL HID 71A8251500DA	3,65 in	2 in	4,8 in	4,4 in	4,3 in	3,9 in

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.