PHILIPS

Lighting



Centium T8 Instant Start

CENTIUM ELE BALLAST (2) F32T8 120-277V

Reliable and energy efficient Philips Advance's Centium commercial grade specifications, plus added benefits of lamp striation reduction technology.

产品数据

基本信息	
灯具类型	F32T8
灯具数量	1/2 件/单位
镇流器类型	Electronic Fluorescent
基本型号	ICN2P32N
适用于户外	Yes
自动重新启动	Yes

运营和电气	
输入电压	120-277 V
输入频率	50 至 60 Hz
美国总谐波变形	10 %
点火方法	Instant Start
峰值因数 (标称)	1.7
点火时间 (标称)	0.1 s
镇流器因数 (标称)	0.89
功率系数 (标称)	0.98
输入电流 (最大)	0.49 A
输入电流 (最小)	0.22 A
输入功率 (标称)	56 W
额定照明功率	32 W

接线方式	
颜色输入端	No terminals
颜色输出端	No terminals
电线裸线长度	0.50/0.375 mm
灯具连接	Parallel
按颜色区分的电线长度	See data sheet
电线规格 (标称)	18AWG mm
电线类型	Solid
允许的远程布线配置	Yes
允许的串联布线配置	Yes
允许的通过式布线配置	Yes
最大镇流器到灯具距离远程布线	ES = 6' / Standard = 20'
最大镇流器到灯具距离串联布线	ES = 6' / Standard = 20'
最大镇流器到灯具距离通过式布线	ES = 6' / Standard = 20'
连接器类型	No connector

温度	
最大外壳温度 (标称)	70 °C

机械和壳体	
外壳材料	金属
外壳	N

Centium T8 Instant Start

外壳尺寸	9.5" x 1.3" x 1.0"

订单产品名称	CENTIUM ELE BALLAST (2) F32T8 120-277V
EAN/UPC - 产品	781087069127
订购代码	913710842702
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
本地代码说明	ICN2P32N35M
计算器 - 每个外包装箱中的包数	30
SAP 材料	913710842702
复制净重 (每件)	0.305 kg


应用

EMC 抗干扰标准	FCC Non-Consumer
批准标志	CSA 认证证书 UL 认证证书 CEC Listing CEE Rated CSA E NEMA Premium NOM certificate RoHS Compliant
湿度和噪声级别	A
UL 认证	No

产品参数

完整产品代码	578108706913430

二维绘图



CENTIUM ELE BALLAST (2) F32T8 120-277V

Product
CENTIUM ELE BALLAST (2) F32T8 120-277V

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 所有商标均归 Signify 控股有限公司或其各自所有者所有。