PHILIPS

Lighting



AmbiStar

AMBISTAR ELE BALLAST (2) F32T8 120V

产品数据

基本信息	
灯具类型	F32T8
灯具数量	1/2 件/单位
镇流器类型	Electronic Fluorescent
基本型号	REB2P32N
适用于户外	Yes
自动重新启动	Yes

运营和电气	
输入电压	120 V
输入频率	60 Hz
美国总谐波变形	150 %
点火方法	Instant Start
峰值因数 (标称)	1.7
点火时间 (标称)	0.1 s
镇流器因数 (标称)	0.85
功率系数 (标称)	0.56
输入电流 (标称)	0.85 A
输入功率 (标称)	57 W
额定照明功率	32 W

接线方式	
颜色输入端	No terminals
颜色输出端	No terminals
电线裸线长度	0.50/0.375 mm
灯具连接	Parallel
按颜色区分的电线长度	See data sheet

电线规格 (标称)	18AWG mm
电线类型	Solid
允许的远程布线配置	Yes
允许的串联布线配置	Yes
允许的通过式布线配置	Yes
最大镇流器到灯具距离远程布线	20'
最大镇流器到灯具距离串联布线	Any = 20'
最大镇流器到灯具距离通过式布线	Any = 20'
连接器类型	No connector

温度	
最大外壳温度 (标称)	70 °C

机械和壳体	
外壳材料	金属
外壳	N
外壳尺寸	9.5" x 1.3" x 1.0"

应用	
Emc 抗干扰标准	FCC Consumer
批准标志	UL 认证证书 CEC Listing Circle E logo cUL certificate DOE Energy Star RoHS Compliant
温度和噪声级别	A
UL 认证	No


产品参数	
订单产品名称	AMBISTAR ELE BALLAST (2) F32T8 120V

AmbiStar

EAN/UPC - 产品	781087073605
订购代码	913710850402
计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	30

材料编号(12NC)	913710850402
净重 (每件)	0.357 kg

二维绘图



ELE BALLAST (2) F32T8 120V

Product	A1	A2	B1	C1
AMBISTAR ELE BALLAST (2) F32T8 120V	9.5 in	8.9 in	1.3 in	1.0 in

© 2019 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 所有商标均归 Signify 控股有限公司或其各自所有者所有。