



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base 50 SON C3 220-240V

Надежные электронные драйверы для ламп SON и CDO, гарантирующие энергосбережение благодаря более эффективному управлению освещением в сравнении с магнитными драйверами. Кроме того, длительный срок службы (50 000 часов) помогает снизить затраты на обслуживание.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,7 mA
Длительность импульса пускового тока	0,25 ms
Входной ток (ном.)	0.26 A
Пиковый пусковой ток (макс.)	28 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип 17 В) (ном.)	
Проводка	
Длина кабеля от устройства до лампы	1,5 м
Тип соединения	Серия WAGO 804
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –30 до 55 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C

Механические компоненты и корпус	
Корпус	C3
Соответствие требованиям и область применения	
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	EN 61547 (2 кВ для L–L, 4 кВ для L–G) kV
Стандарт безопасности	IEC 607, 609, 926, 928 [Стандарта для драйверов HID-ламп не существует. Требования упомянутых стандартов следует использовать, если они применимы к продукту.]
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE-EMV


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HID-PV Base 50 SON C3 220-240V
Полное название продукта	HID-PV Base 50 SON C3 220-240V
Полный код продукта	871869653147100
Код заказа	913712008666
Материал № (12NC)	913712008666

PrimaVision BasePerform

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696531471
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

EAN/UPC — короб	8718696531488
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 50 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

