PHILIPS

Lighting



Chấn lưu điện HID Cơ bản cho bóng đèn HPL và HPI (PLUS)

BHLE 250L 200 TS

Chấn lưu HID Cơ sở là chấn lưu điện từ (HID tiêu chuẩn) đã thấm nhiễm để sử dụng cho bóng đèn HID, kết hợp với kích đèn bên ngoài.

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 V
Tần số dòng	50 Hz
Tần số đầu vào	50 Hz

Đi dây	
Loại đầu nối	Đinh vít


Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu phê duyệt	Dấu CE

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BHLE 250L 200 TS

Tên sản phẩm đầy đủ	BHLE 250L 200 TS
Mã sản phẩm đầy đủ	697480505029100
Mã đơn hàng	913713017242
Số vật liệu (12NC)	913713017242
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6974805050291
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	6
EAN/UPC - Vỏ	6974805050307

Chấn lưu điện HID Cơ bản cho bóng đèn HPL và HPI (PLUS)

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHLE 250L 200 TS	6,2 mm	64,5 mm	165,0 mm	144,0 mm	75,5 mm

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.