PHILIPS

Lighting



HF-Performer III cho bóng đèn TL-D

HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Chấn lưu HF-Performer III TL-D III có tính linh hoạt tối đa và đáp ứng tất cả các quy cách kỹ thuật áp dụng trong thương mại cần thiết. Các sản phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích hơn nữa từ công nghệ khử gân sọc, giúp tương thích với các mẫu bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Như vậy, các chấn lưu này là một phần của hệ thống chiếu sáng hiệu suất cao tổng thể có thể giúp bạn hoặc khách đáp ứng được mọi quy chuẩn năng lượng của quốc tế hay của địa phương cần tuân thủ. Chấn lưu HF-Performer III TL-D III là lựa chọn lý tưởng cho hàng loạt các ứng dụng xây lắp mới và tân trang trong lĩnh vực thương mại, bao gồm lắp nổi trên bề mặt nói chung hoặc các ứng dụng chiếu sáng văn phòng, gara đỗ xe, nhà kho, chống nước và nhiều ứng dụng khác. Chấn lưu được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong nhà. Nếu sử dụng ngoài trời, bộ đèn phải tối thiểu là Cấp I và cần được bảo vệ đầy đủ khỏi nước và bụi xâm nhập. Khi lắp đặt cũng cần bảo vệ chấn lưu khỏi xung sét hoặc các biện pháp bảo vệ điện cần thiết khác tùy theo điều kiện cài đặt và ứng dụng chiếu sáng.

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Chiều rộng dòng khởi động	0,25 ms
Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)	18 A
Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Danh định)	28

Đi dây	
Loại đầu nối cực đầu vào	Đầu nối phổ thông WAGO 251 [Thích hợp cho cả dấu dây tự động (ALF và ADS) và dấu dây thủ công]
Loại đầu nối cực đầu ra	Đầu nối phổ thông WAGO 251 [Thích hợp cho cả dấu dây tự động (ALF và ADS) và dấu dây thủ công]

Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-25 °C đến 60 °C
Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh định)	80 °C

HF-Performer III cho bóng đèn TL-D

Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)	80 °C

Cơ khí và vỏ đèn

Vỏ đèn	L 280x30x28


Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Chỉ số hiệu quả năng lượng	A2 BAT
Tiêu chuẩn an toàn	IEC 61347-2-3
Tiêu chuẩn môi trường	ISO 14001
Dấu phê duyệt	Dấu CE Chứng nhận ENEC Chứng chỉ VDE-EMV

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
Tên sản phẩm đầy đủ	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
Mã sản phẩm đầy đủ	872790091164000
Mã đơn hàng	913713031566
Số vật liệu (12NC)	913713031566
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500999641
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
EAN/UPC - Vỏ	8727900911640

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.