



HF-Selectalume II TL-D

HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówek z zastosowaniem przelomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrz, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym przelączaniem

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)	0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0,35 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	28 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	12

Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	Złączka WAGO 744

Złącze wyjściowe typu połączenia	Złącze WAGO 744 [Odpowiednie do ręcznego okablowania]
----------------------------------	---

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -15°C do 50°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C

Mechanika i korpus	
Obudowa	L 280x39x28

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Wskaźnik efektywności energetycznej	A2

HF-Selectalume II TL-D





Oznaczenia Certyfikatów	Znak F Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat
	CCC Certyfikat C-Tick Certyfikat PSB Znak
	TISI Zatwierdzenie SIRIM Certyfikat CB
	Certyfikat CCC Certyfikat VDE-EMV

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089747000

Kod zamówienia	89747000
Materiał Nr (12NC)	913713032766
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500999092
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8727900897470

Rysunki techniczne



Product

HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	28,5 mm	265 mm		4,2 mm

