



Projektor LED Essential

BVP091 LED200/CW 120-277V 200W WB

O Projetor Essential LED Flood possui alta eficiência com um preço muito competitivo. Seu design curvo faz com que se destaque, enquanto sua robustez garante uma longa vida útil de ótima iluminação.

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	PSU [Fonte de alimentação]
Controlador incluído	Sim
Difusão do fecho da luz da luminária	110°
Conexão	Flying leads/wires
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Fluxo luminoso constante	No

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	120 to 277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo médio de energia CLO	200 W
Fator de potência (Mín.)	0.9

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	ALU
Dispositivo de montagem	MBA [Suporte de montagem regulável]
Cor	black

Dimensões (altura x largura x profundidade)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
---	---

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [IP65]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [IK07]
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	20000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	100 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	6500 K
Índice de reprodução de cor inicial	>70
Potência de entrada inicial	200 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Vida útil média L70B50	30000 h


Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +50 °C

Projektor LED Essencial

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP091 LED200/CW 120-277V 200W WB
EAN/UPC – Produto	7702081995598
Código de encomenda	919053055556
Código de encomenda local	919053055556
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1

Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	919053055556
Peso líquido SAP (peça)	8,180 kg



Avisos e Segurança

- Instale de acordo com as normas/regulamentos apropriados para o seu país

Desenho dimensional

PA2-LED Outdoor

