

Capsuleline

CAPS 5W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Lågvolts halogenlampa. Perfekt lösning för små och dekorativa armaturer. UV-blockeringsglas och lågtrycksfyllning möjliggör användning utan skyddsglas. Den kompakta Capsuleline ger klart vitt ljus under en lång livslängd.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G4 [G4]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	4 000 h
Driftcykel	16 000
Specificerad livslängd (timmar)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik	
Ljusflöde	60 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	12 lm/W
Färgåtergivningsindex	100

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	5,0 W
Lampström (nom)	0,42 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T9 [T 9 mm (T9)]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Caps 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Fullständigt produktnamn	CAPS 5W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Full EOC	871150040969050
Beställningsnummer	40969050
Materialnummer (12NC)	924038917101
Lokal kod	8342250
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500409690
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8711500425638

Capsuleline

Måttskiss



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	9 mm	22 mm	33 mm

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.