



MASTERLine 111

MASTERLINE 111 30W G53 12V 8D 1CT/6

Nízkonapäťová halogénová žiarovka s veľmi vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou vďaka IRR vrstve v dekoratívnom hliníkovom reflektore s keramickým krytom proti oslneniu. Ideálne riešenie pre špičkové moderné svietidlá na bodové osvetlenie predmetov. Hliníkový povrch bráni zahrievaniu pri osvetľovaní zozadu.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G53 [G53]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	4 000 h
Spínací cyklus	16 000
Menovitá životnosť (hodiny)	4 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	8 stupeň (stupne)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	100
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	325 lm
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	30 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	2,5 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	12 V
Napätie (nom.)	12 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	R111 [R 111 mm]
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	32 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6
Úplný názov produktu	MASTERLINE 111 30W G53 12V 8D 1CT/6
Úplný kód produktu	871150041101310
Objednávkový kód	41101310
Č. materiálu (12NC)	924058417161
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500411013
Čitateľ – počet balení v krabici	6
EAN/UPC – balenie	8711500437310

MASTERLine 111

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6

