



MASTERLine 111

MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6

Laagspanningshalogeenbrander met zeer hoog energierendement en lange levensduur dankzij IRR-coating in decoratieve aluminiumreflector voorzien van keramische anti-verblindingskap. Ideale oplossing voor high-end moderne armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Aluminium coating voorkomt warmte in het achterwaartse licht.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G53 [G53]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	4.000 hr
Schakelcyclus	16.000
Nominale levensduur (uren)	4.000 hr
Lamptype	Halogen

Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek (nom.)	24 graden
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	390 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	30,0 W
Lampstroom (nom.)	2,5 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	12 V

Spanning (nom.)	12 V
-----------------	------

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	R111 [R 111 mm]

Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	32 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6
Volledige productnaam	MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6
Full EOC	871150041103710
Bestelcode	41103710
Materiaalnr. (12NC)	924058517161
Lokale code	14737
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500411037
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8711500437327


MASTERLine 111

Maatschets



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6

