



MASTERLine 111

MASTERLINE 111 45W G53 12V 24D 1CT/6

Lågvolts halogenlampa med mycket hög energieffektivitet och lång livslängd tack vare infraröd beläggning i dekorativ aluminiumreflektor med keramiskt bländskydd. Perfekt lösning för exklusiva moderna armaturer, så att föremålen hamnar i blickpunkten. Aluminiumbeläggning förhindrar värme i bakgrundsbelysningen.


Produktdata

Allmän information	
Sockel	G53 [G53]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	4 000 h
Driftcykel	16 000
Specificerad livslängd (timmar)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	24 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgåtergivningningsindex	100
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	640 lm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	45,0 W
Lampström (nom)	3,8 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	R111 [R 111 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	48 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6
Fullständigt produktnamn	MASTERLINE 111 45W G53 12V 24D 1CT/6
Full EOC	871150041107510
Beställningsnummer	41107510
Materialnummer (12NC)	924058717161
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500411075
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8711500437341


MASTERLine 111

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6

