



MASTERLine 111

MASTERLINE 111 60W G53 12V 45D 1CT/6

Pienjännitteinen halogeenilamppu, jonka häikäisyä estävällä kannella varustetun koristeellisen alumiiniheijastimen IRR-pinnoite takaa erittäin energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän. Ihanteellinen pieniin, korkealuokkaisiin valaisimiin. Korostaa esineitä upealla valolla. Alumiinipinnoite estää lämpösäteilyn lampun taakse.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G53 [G53]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	4 000 tuntia
Sytytys	16 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	4 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	45 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	840 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	60,0 W
Lampun virta (nim.)	5 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	12 V
Jännite (nim.)	12 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	R111 [R 111 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	64 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTERLine 111 60W G53 12V 45D 1CT/6
Koko tuotenimi	MASTERLINE 111 60W G53 12V 45D 1CT/6
Full EOC	871150041113610
Tilauuskoodi	41113610
Tuotekoodi (12NC)	924059117161
Paikallinen koodi	4725823
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500411136
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8711500411143


MASTERLine 111

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 60W G53 12V 45D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MASTERLine 111 60W G53 12V 45D 1CT/6

