



# PAR56 and PAR64

## PAR64 250W 28V VNSP

Estes focos de luz auto-contidos são ideais para intensificar a experiência visual em todos os tipos de clubes, pois o seu controlo de feixe preciso realça mesmo o mais pequeno dos detalhes, mesmo a longas distâncias. O controlo de feixe torna as lâmpadas PAR 56 e PAR 64 excelentes para projecções de luz de grande alcance. Além disso, a funcionalidade de acendimento universal proporciona uma flexibilidade total do ângulo e da posição das luminárias, enquanto o vidro frontal da PAR56 oferece protecção térmica e física. The result? Liberdade criativa total para atingir o efeito desejado. O reacendimento imediato assegura igualmente o retomar instantâneo do espectáculo após uma falha de energia.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	MULTIPURPOSE [ AKA:Screw Terminal]
Código Ansi	-
Código LIF	-
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [ any]
Principal aplicação	Flood and Ambient Lighting
Vida útil até 50% de falhas (Min.)	50 h
Vida útil nominal (Nom.)	50 h
Dados técnicos de luminosidade	
Intensidade luminosa (Máx.)	500000 cd
Descrição do feixe	Very Narrow Spot
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3200 K
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	250 W

Tensão (Nom.)	28 V
Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	na [-]
Dados do produto	
Código do produto completo	872790081274900
Nome de produto da encomenda	PAR64 250W 28V VNSP
EAN/UPC – Produto	8727900812749
Código de encomenda	81274900
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
N.º material (12NC)	924783221704
Peso líquido (Peça)	0.760 kg

## PAR56 and PAR64

### Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
PAR64 250W 28V VNSP	204 mm	150 mm

PAR64 250W 28V VNSP

