



MASTERLine ES

MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

Nízkonapěťová halogenová žárovka s velmi vysokou energetickou účinností a dlouhou životností díky IRR povrchu skleněného reflektoru. Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla sloužící k bodovému osvětlení objektů. Dichroický povrch zamezuje přenosu tepla na objekt.


Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	5 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	5 000 h
Lighting Technology	Halogen
Světelné technické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev (CRI)	100
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	300 lm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	20,0 W
Proud zdroje (jmen.)	2 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinník (zlomek)	1
Napětí (jmen.)	12 V
Napětí (jmen.)	12 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	21 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Celý název výrobku	MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/ 4X5F
Full EOC	871150041367371
Objednací kód	41367371
Číslo materiálu (12NC)	924895017101
Místní kód	14579
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500413673
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8711500409980


MASTERLine ES

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C1 (max)
MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	51 mm	50,5 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

