



MASTERLine ES

MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

Pienjännitteinen halogeenipoltinlampu, jonka lasiheijastimen IRR-pinnoite takaa energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän. Ihanteellinen pienikokoisiin, koristeellisiin valaisimiin. Korostaa esineitä upealla valolla. Kylmäsädepinnoite estää lämmönsiirron valaistavaan kohteeseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	5 000 tuntia
Sytytys	20 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	5 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	36 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	640 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	35,0 W
Lampun virta (nim.)	2,92 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	12 V
Jännite (nim.)	12 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	MR16 [2 tuumaa / 50 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	37 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Koko tuotenimi	MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Full EOC	87115004243271
Tilauskoodi	42432771
Tuotekoodi (12NC)	924895717101
Paikallinen koodi	4728828
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500424327
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
EAN/UPC – laatikko	8711500410184

MASTERLine ES

Mittapiirros



Product	D (max)	C1 (max)
MASTERL ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	51 mm	50,5 mm

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MASTERL ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

