



Rapid Start T8

F40T8/TL835 ALTO 25PK

Philips est le chef de file de l'industrie avec la technologie ayant le taux de mercure le plus faible. Réduire la concentration de mercure (réduction à la source) au cours de la phase de fabrication est essentiel pour élaborer des produits moins dangereux pour l'environnement.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	TL835 [CCT of 3500K (835)]
Flux lumineux	3 775 lm
Désignation de couleur	TL835
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	86

Fonctionnement et électricité	
Consommation	40 W

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-8 (T8)

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Économie d'énergie
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	3,5 mg

Données de produit	
Nom du produit de la commande	F40T8/TL835 ALTO 25PK
Nom complet du produit	F40T8/TL835 ALTO 25PK
Code de commande	368340
Numéro de matériau (12 N.C.)	927870583501
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677368340
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25
EAN/CUP – Boîte	50046677368345

Rapid Start T8

Schéma dimensionnel

Product

F40T8/TL835 ALTO 25PK

