

UVA(-1) PL-S/PL-L

PL-S 9W UV-A/2P 1CT/6X10CC

Σήμερα, η προτιμώμενη φωτοθεραπεία για τις δερματικές παθήσεις όπως η ψωρίαση γίνεται με τη χρήση του εύρους ζώνης "B" του φάσματος της υπεριώδους ακτινοβολίας (290 έως 315 nm), καθώς έτσι δεν χρειάζεται φωτο-ευαισθητοποιητικός παράγοντας. Όμως, ορισμένοι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία UVB και, για αυτούς, χρησιμοποιούνται συστήματα φωτοθεραπείας που περιέχουν λαμπτήρες UV με εύρος ζώνης "A" του φάσματος υπεριώδους ακτινοβολίας. Αυτοί οι λαμπτήρες έχουν μήκος κύματος μεταξύ 315 και 380 nm. Η Phillips προσφέρει εξαιρετικά αξιόπιστες λάμπες T12, PL-S και PL-L που εκπέμπουν αυτό το φασματικό εύρος ζώνης. Σημείωση: Οι λαμπτήρες UVB ΔΕΝ έχουν καταχωριστεί στην FDA ως ιατρικές συσκευές καθώς ΔΕΝ έχουν συσκευαστεί ούτε φέρουν σήμανση για διάθεση στο εμπόριο για σκοπούς που σχετίζονται με την υγεία. Οι πελάτες από τις Η.Π.Α. πρέπει να ανατρέχουν στο φυλλάδιο με τις σειρές λαμπτήρων UVB και UVA που αφορά στις Η.Π.Α.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G23 [G23]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	1.000 h
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	2.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	210 [leadfree 360 glass (10)]
Ανάθεση χρωμάτων	Υπεριώδης A
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	227
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	212
Μείωση UV στις 2000 ώρες	20 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	8,6 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,17 A
Τάση (ονομ.)	60 V
Τάση (ονομ.)	60 V

UVA(-1) PL-S/PL-L


Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	2XT12

UV	
Ακτινοβολία UV-A 100 ώρες (IEC)	1,66 W

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	PL-S 9W UV-A/2P 1CT/6X10CC
Πλήρες όνομα προϊόντος	PL-S 9W UV-A/2P 1CT/6X10CC
Full EOC	872790092988100


Κωδικός παραγγελίας	92988100
Αρ. υλικού (12NC)	927901721014
Τοπικός κωδικός	PLS9W/10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900929881
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	60
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900929904

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W UV-A/2P 1CT/6X10CC	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - PL-S 9W UV-A/2P 1CT/6X10CC

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.