

MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou paticí.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G24D-1 [G24d-1]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok	860 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	63 lm/W
Index podání barev (CRI)	80

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	13,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G

MASTER PL-C 2 Pin


Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423281

Full EOC	871150063523570
Objednací kód	63523570
Číslo materiálu (12NC)	927904886540
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500635235
Číslování SAP – balení v krabičce	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500715708

Označení a balení


Objednací název produktu	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/ 5X10BOX

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	139,4 mm


Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 Pin


Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.