

# MASTER PL-C Xtra 2 pinowe

## MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Jest to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Dodatkowo lampy MASTER PL-C Xtra zapewniają znacznie niższe koszty eksploatacji. Wynika to z ich trwałości (ponad dwukrotnie większej niż standardowych lamp MASTER PL-C) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektromagnetycznymi statecznikami
- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Podstawa-nasadka** | G24D-3 [G24d-3] |
| **Wartość referencyjna pomiaru strumienia** | Sphere |
| **Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)** | 16 000 h |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Kod barwy** | 840 [CCT of 4000K] |

| | |
|---|---|
| **Strumień Świetlny** | 1 800 lm |
| **Oznaczenie koloru** | Chłodny biały (CW) |
| **Współrzędna Chromatyczności X (Nom)** | 0,38 |
| **Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)** | 0,38 |
| **Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)** | 4000 K |
| **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)** | 68 lm/W |

# MASTER PL-C Xtra 2 pinowe

| | |
|---|---|
| **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** | 80 |

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Zużycie energii** | 26,7 W |
| **Lamp Current (Nom)** | 0,325 A |

### Układy sterowania i ściemnianie

| | |
|---|---|
| **Z możliwością przyciemniania** | Nie |


### Certyfikaty i zastosowania

| | |
|---|---|
| **Klasa Efektywności Energetycznej** | G |
| **Zawartość rtęci (Hg) (Max)** | 3 mg |
| **Zawartość rtęci (Hg) (Nom)** | 3,0 mg |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 27 kWh |
| **Numer Rejestracyjny EPREL** | 423290 |

### Dane techniczne produktu


| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX |
| **Pełna nazwa produktu** | MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX |
| **Full EOC** | 871150089886970 |
| **Kod zamówienia** | 89886970 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 927906284014 |
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8711500898869 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 50 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8711500898883 |

## Rysunki techniczne




| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm | 130,7 mm | 149,0 mm | 171,4 mm |


## Dane fotometryczne





**Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX**

# MASTER PL-C Xtra 2 pinowe


## Okres eksploatacji





Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX




Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.