



MASTER PL-R Eco 4 Pin



MASTER PL-R ECO 14W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco steht für maximale Effizienz. Ihre sechs parallelen Röhren sind mit dem innovativen "Twist and Lock"-Sockel ausgestattet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GR14Q-1 [GR14q-1]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	1.000 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	72 lm/W

Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	14,7 W
Lampenstrom (Nom)	0,150 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg

MASTER PL-R Eco 4 Pin


Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423320
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-R ECO 14W/830/4P 1CT/5X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150026595170

Bestellcode	26595170
Material-Nr. (12NC)	927909983050
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500265951
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500265975

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	99,7 mm	120,0 mm	126,6 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-R Eco 4 Pin

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX

