

MASTER PL-R Eco 4 stift

MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco är ett extremt effektivt kompaktlysrör för nedåtriktad belysning med sex parallella rör med en ny och innovativ ”twist and lock”-bas. Ljuskällan är avsedd för användning tillsammans med elektroniska driftdon och innehåller Philips patenterade bryggteknik för garanterat optimal prestanda och betydligt högre ljusutbyte jämfört med vanliga kompaktlysrör. Dessutom har MASTER PL-R Eco-produkterna mer än dubbla livslängden jämfört med standardversionerna, tack vare det överlägsna ljusflödet. Den innovativa ”twist-and-lock”-basen gör installation och avinstallation säker och stabil montering inuti armaturen.

Varning och Säkerhet

- Lampans ljustekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt typ av HF-styrdon
- Lampans livslängd minskar vid frekvent tändning/släckning eller bristfällig föruppvärmning av elektroder
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GR14Q-1 [GR14q-1]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	1 000 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	72 lm/W
Färgåtergivningsindex	80

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	14,7 W
Lampström (nom)	0,150 A


MASTER PL-R Eco 4 stift

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	15 kWh
EPREL-registreringsnummer	423321


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150026598270
Beskrivning av lokal kod	8345042
Beställningsnummer	26598270
Materialnummer (12NC)	927909984050
Lokal kod	8345042
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500265982
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500266002

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	99,7 mm	120,0 mm	126,6 mm


Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco 4 stift


Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/ 5X10BOX

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.