

MASTER PL-T 4P

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX24Q-3 [GX24q-3]

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	1.800 lm
Lichtfarbe	Glühlampenweiß
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	66 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	24,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,300 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	29 kWh


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC
Gesamt-Produktcode	871150055993770
Bestellcode	55993770

MASTER PL-T 4P

Material-Nr. (12NC)	927914682771
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500559937
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50


EAN Umverpackung	8711500272171

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4P

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.