

# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Référence de mesure de flux** | Sphere |
| **Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)** | 15'000 h |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Flux lumineux** | 5'240 lm |
| **Désignation de la couleur** | Blanc incandescent |
| **Coordonnée chromatique X** | 0.463 |
| **Coordonnée chromatique Y** | 0.42 |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 2700 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 90 lm/W |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 82 |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Consommation électrique** | 59.4 W |
| **Courant lampe (nom.)** | 0.670 A |

| Commandes et gradation | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Oui |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Forme de la lampe** | T8 [26 mm (T8)] |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Classe d'efficacité énergétique** | G |
| **Taux de mercure (Hg) (nom.)** | 1.7 mg |
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 60 kWh |
| **Numéro d'enregistrement EPREL** | 423392 |


| Données du produit | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 |
| **Nom de produit complet** | MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 |

# MASTER TL-D Super 80

| | |
|---|---|
| **Code EOC** | 871150063210440 |
| **Code de commande** | 63210440 |
| **Code 12NC** | 927922082723 |
| **Quantité par pack** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8711500632104 |


| | |
|---|---|
| **Conditionnement par carton** | 25 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8711500632111 |

## Schéma dimensionnel





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 | 28 mm | 1'500.0 mm | 1'507.1 mm | 1'504.7 mm | 1'514.2 mm |

## Données photométriques





**Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25**

## Durée de vie





**Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25**




**Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25**

# MASTER TL-D Super 80

## Durée de vie




**Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25**

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.