



TL-D consumer products



TL-D 15W/840 1PP/10

Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer och finns i ett antal olika effekttal och färger.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	1 000 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	67 lm/W
Färgåtergivningsindex	82
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	15,5 W


Lampström (nom)	0,335 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	16 kWh
EPREL-registreringsnummer	423409
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL-D 15W/840 1PP/10
Fullständigt produktnamn	TL-D 15W/840 1PP/10
Full EOC	871150062260025

TL-D consumer products

Beställningsnummer	927922284066
Materialnummer (12NC)	927922284066
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500622600


Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500622730

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W/840 1PP/10	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 15W/840 1PP/10

Livslängd



Life Expectancy Diagram - TL-D 15W/840 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 15W/840 1PP/10

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 15W/840 1PP/10

