

MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 1SL/25

La lampe MASTER TL-D HF Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standards TL-D. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe est conçue pour fonctionner sur des ballasts électroniques spéciaux à haute fréquence. Elle n'est pas destinée à un usage général.

Mises en garde et sécurité

- Veiller à utiliser un appareillage électronique spécial
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	3'200 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	32.0 W
Courant lampe (nom.)	0.255 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2.0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	38 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25
Nom de produit complet	MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 1SL/25
Code EOC	871150063150340
Code de commande	63150340

MASTER TL-D HF Super 80

Code 12NC	927924583023
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500631503
Conditionnement par carton	25


Codes EAN/UPC - Boîte	8711500631510

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25

MASTER TL-D HF Super 80

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830
SLV/25

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.