

MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 1SL/25

Die MASTER TL-D Super 80-Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser wurde nur für den Einsatz an speziellen, hochfrequenten, elektronischen Vorschaltgeräten konstruiert.

Hinweise

- Es muss ein spezielles elektronisches Vorschaltgerät verwendet werden
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	5.000 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	100 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	50,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,355 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	58 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150063156540
Bestellcode	63156540

MASTER TL-D HF Super 80

Material-Nr. (12NC)	927925083014
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500631565
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25

EAN Umverpackung	8711500631572

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 SLV/25

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 SLV/25

MASTER TL-D HF Super 80

Lebensdauer

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 SLV/25

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.