PHILIPS

Lighting

MASTER TL5 High Efficiency

G A↑G

MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

Tällä TL5-lampulla (putken halkaisija 16 mm) on korkea valotehokkuus, minkä ansiosta energiankulutus on alhainen. High Efficiency TL5 -lampulla on erinomainen valovirran pysyvyys ja hyvä värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, julkiset ja virastorakennukset, oppilaitokset, sairaalat ja urheiluvalaistus sisätiloissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Valovirta	1 125 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,313
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,337
Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	14,0 W
Lampun virta (nim.)	0,165 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-rekisteröintinumero	423448

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
Full EOC	871150071009355
Paikallisen koodin kuvaus	4920304
Tilauskoodi	927926086555

Tuotekoodi (12NC)	927926086555
Paikallinen koodi	4920304
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500710093
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
EAN/UPC – laatikko	8711500867490

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.