



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse af lumen og god farvegengivelse. Applikationerne tæller bl.a. kontorer, industribygninger, offentlige bygninger, regeringsbygninger, skoler, hospitaler og sportshaller.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	2.100 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	20,6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,165 A


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	23 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40
Det fulde produkt navn	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40
Full EOC	871150061072055
Beskrivelse af lokal kode	2051003834
Ordrekode	61072055

MASTER TL5 High Efficiency

Materialenr. (12NC)	927926284018
Lokal ordrekode	2051003834
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500610720
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40


EAN/UPC – kasse	8711500634443
-----------------	---------------

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/840	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm
UNP/40					

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

