

MASTER TL5 Secura Eficiență Înaltă

MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

Lampa TL5 Secura High Efficiency (diametru tub 16 mm) are un strat de protecție care reține sticla și componentele lămpii în caz de spargere accidentală. Lampa este ușor de identificat după inelul albastru de la unul dintre capete. Zonele de aplicație sunt toate locurile în care cioburile de sticlă pot împiedica operațiile și pot avea un impact asupra siguranței produselor și a oamenilor, de exemplu în industria alimentară și a băuturilor. Această lampă respectă reglementările HACCP și susține certificarea HACCP.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]

Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	2.900 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	96 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82

Funcţionare și sistem electric	
Consum de curent	27,9 W
Curent lampă (nom.)	0,170 A

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]


Aprobare și aplicaţie	
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	31 kWh

MASTER TL5 Secura Eficiență Înaltă

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40
Full EOC	871150095215855
Cod de comandă	95215855
Număr material (12NC)	927926684018


Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500952158
Numărător SAP – Pachete per exterior	40
EAN/UPC – Cutie	8711500952165

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

MASTER TL5 Secura Eficiență Înaltă

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.