



# MASTER TL5 HE (High Efficiency)



## MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) è contraddistinta da un'efficacia luminosa elevata, che risulta in un basso consumo energetico. La lampada TL5 High Efficiency offre eccellente mantenimento lumen e buona resa dei colori. Le aree di applicazione includono uffici, industria, edifici pubblici e amministrativi, scuole, ospedali e illuminazione di impianti sportivi al coperto.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Caratteristiche	na [Not Applicable]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	3.315 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,38
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	34,9 W
Corrente lampada (Nom)	0,175 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	35 kWh

# MASTER TL5 HE (High Efficiency)

Numero di registrazione EPREL	423542
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40
Full EOC	87115006110555
Descrizione codice locale	3584
Codice d'ordine	61105555


Codice materiale (12NC)	927927084018
Codice locale	3584
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500611055
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8711500634689

## Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

# MASTER TL5 HE (High Efficiency)

## Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

