MASTER PL-S 4 stift

MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S är ett effektivt kompaktlysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringsbelysning. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Lampans ljustekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt eventuellt HF-styrdon
- Lampans livslängd minskar vid frekvent tändning/släckning eller bristfällig föruppvärmning av elektroder
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	2G7 [2G7]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	52 lm/W
Färgåtergivningsindex	80

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	5,5 W
Lampström (nom)	0,180 A

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	423581

MASTER PL-S 4 stift

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026054370
Beskrivning av lokal kod	8344604
Beställningsnummer	26054370
Materialnummer (12NC)	927935484011

Lokal kod	8344604
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500260543
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500260567

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	66 mm	83 mm	89,1 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 stift

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.