PL-Q 2 Pin

PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektiv i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 2-pinsversjonen er utformet for bruk med elektromagnetiske forkoblinger.

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GR8
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	2 050 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	73,2 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	81

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	28,4 W
lyskildestrøm (nom.)	0,320 A

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	29 kWh

PL-Q 2 Pin

EPREL-registreringsnummer	423610

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Fullstendig produktnavn	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027455725
Lokal kodebeskrivelse	3820807
Bestillingskode	927939283040

Materialenr. (12NC)	927939283040
Lokal bestillingskode	3820807
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500274557
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500274595

Målskisse



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q 2 Pin

Levetid





Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.