



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10

Okrągła świetłówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) daje więcej możliwości projektowania. Wąska bańka umożliwia konstruowanie niezwykle płaskich opraw oświetleniowych oraz rozsyłanie strumienia świetlnego we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych, w miejscach takich, jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	2GX13 [2GX13]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	3 300 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	81
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	40,5 W


Lamp Current (Nom)	0,320 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	C-T5 [C-T5 16 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	41 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423621

MASTER TL5 Circular

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10
Full EOC	87115006422325
Kod zamówienia	64223325
Materiał Nr (12NC)	927965584013


Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500642233
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8711500642240

Rysunki techniczne




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

