



MASTER TL5 Κυκλικοί



MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10

Αυτός ο κυκλικός λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) προσφέρει εκτεταμένες σχεδιαστικές δυνατότητες. Ο λεπτός σωλήνας επιτρέπει τη δημιουργία εξαιρετικά επίπεδων φωτιστικών και κάνει δυνατή την προς όλες τις κατευθύνσεις κατανομή του φωτός. Είναι κατάλληλος για ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών και ημι-επαγγελματικών εφαρμογών και είναι ιδανικός για χρήση σε καταστήματα, γραφεία και δημόσιους χώρους με ασυνήθεις διατάξεις.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	2GX13 [2GX13]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	5.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,38
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	83 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	81


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	60,6 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,470 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	C-T5 [C-T5 16 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	4 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	61 kWh

MASTER TL5 Κυκλικοί

Αρ. εγγραφής EPREL	423625
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10
Full EOC	871150064261525
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL5-60W/840C


Κωδικός παραγγελίας	64261525
Αρ. υλικού (12NC)	927966084013
Τοπικός κωδικός	TL5-60W/840C
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500642615
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500642622

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10


MASTER TL5 Κυκλικοί

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

